

INSTRUCTIVO ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN DE PUERTAS

SOBRE SU ALMACENAJE

- El lugar de almacenaje debe estar siempre exento de humedad y no expuesto a cambios extremos de temperatura.
- Las puertas almacenadas no deben recibir radiación solar directa para evitar deformaciones.
- Apilar en forma horizontal sobre tres listones, nivelados a una distancia mayor de 10 cms. del piso.
- No apilar más de 40 unidades.
- Las puertas precolgadas se deben apilar en forma vertical, evitando sobrecargar las bisagras.
- La última puerta debe quedar cubierta.

SOBRE SU INSTALACIÓN

- Una vez recibidas y antes de su instalación, las puertas deben ser selladas en sus 4 cantos con un sellador o aparejo.
- Las puertas deben ser instaladas posterior a la instalación de ventanas.
- Pintar o barnizar ambas caras de la puerta simultáneamente, para evitar diferencias de absorción de humedad. Utilice pinturas y barnices adecuados, nunca en base al agua.
- Puertas contraplacadas relleno honeycomb nunca deben ser pintadas de color negro o de algún otro color muy oscuro, ya que dichos tonos visualmente intensifican la tolerancia respecto a la planeidad de sus caras. Puertas sólidas o con relleno alveolar pueden recibir pintura negra u otro color oscuro, pero sólo para uso interior.
- El rebaje debe ser uniforme en todo el perímetro de la puerta, y no debe ser superior a 5 mm.
- No alterar la estructura de la puerta.
- Es importante instalar la cerradura al momento de colgar la puerta.
- Las puertas de uso exterior no deben ser instaladas en áreas donde reciban radiación solar directa, para evitar deformaciones.
- Las puertas RH acceso protegido son resistentes a la humedad ambiental no al agua, por lo que deben ser instaladas en lugares protegidos por un alero, y en ningún caso deben recibir radiación solar directa.

SOBRE PRODUCTOS ENCHAPADOS

- Por tratarse de un producto de origen natural no reconstituido, es posible que existan diferencias de veta, tonalidades y medidas de paños en una misma partida.
- Al momento de manipular las puertas enchapadas, no arrastrar una sobre otra, para evitar daños en los paños.
- Puertas enchapadas y marcos no deben ser almacenadas en zonas expuestas a la luz directa del sol.
- Al momento de desembalar las puertas enchapadas, revisar que no exista material o partículas entre ellas, tales como piedras, trozos de madera, clavos, etc., que podrían provocar rayaduras y otros defectos.

LAS PUERTAS MOLDECOR TIENEN UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS. PARA QUE ESTA GARANTÍA SEA EFECTIVA SE DEBEN CUMPLIR TODAS LAS INDICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS. REVISE Y DESCARGUE EL DETALLE DE LA GARANTÍA DESDE: http://www.moldecor.cl/descargas.php?file=Garantia_Puertas_Moldecor.pdf

* Este instructivo debe ser entregado al Jefe de Obra.